



REBAR GREEN EPOXY COATING

Revêtement Epoxy • Revestimiento Epoxi

Single system epoxy cure for coated reinforcing bars

Prevents metal rust stains in concrete

◆ The Professional's Choice ◆

SHAKE WELL BEFORE USE

DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION. (Lire les précautions au verso)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. (Read cautions on back panel)

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO. (Lea cuidados en atrás panel)

Net wt. 12 oz. (340 g)

#156 REBAR GREEN EPOXY COATING

DESCRIPTION: This single-system rustproof coating for rebar and other metal. Keeps rust stains from appearing in finished concrete. Has outstanding durability and hardness with excellent resistance to salt spray, gasoline, and aliphatic solvents. Fast-drying.

DIRECTIONS: Remove all contaminants that prevent adhesion. Shake can for 1 minute after agitator ball is heard and during use. Hold can upright, 10-12" from surface. Use light, sweeping coats. Adjust fan spray tip for horizontal or vertical application. For best results use at temperatures 60°F-80°F (16°C-27°C). Clear sprayhead by inverting can and spray for 3 seconds.

DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store at temperatures above 120°F (49°C). May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **AVOID CONTACT WITH SKIN. FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm —www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPTION : Un revêtement antirouille pour les barres d'armature et autres métaux. Empêche l'apparition de taches de rouille dans le béton fini. A une durabilité et une dureté exceptionnelles avec une excellente résistance au brouillard salin, à l'essence et aux solvants aliphatiques. Séchage rapide.

INSTRUCTIONS : Retirer tous les contaminants qui empêchent l'adhérence. Agiter pendant 1 minute après avoir entendu la bille de l'agitateur et pendant l'utilisation. Tenir l'aérosol à la verticale, à 10-12" de la surface. Appliquez de légères couches fines. Ajustez la buse de pulvérisation pour une application horizontale ou verticale. Pour de meilleurs résultats, utilisez à des températures de 60°F-80°F (16°C-27°C). Nettoyer la tête de pulvérisation en inversant l'aérosol et en pulvérisant pendant 3 secondes.

DANGER ! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair. Éviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez un larmoiement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. **ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU.** **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS :** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocive, voire mortelle.

AVERTISSEMENT : Cancer et les Problèmes de Reproduction —www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCION: Este recubrimiento a prueba de óxido de sistema único para barras de refuerzo y otros metales. Evita que las manchas de óxido aparezcan en el concreto terminado. Ofrece una durabilidad y dureza sobresalientes con una excelente resistencia al salitre, gasolina y disolventes alifáticos. Se seca rápidamente.

INSTRUCCIONES: Remueva todos los contaminantes que impiden la adherencia. Agite la lata durante un minuto después de escuchar el movimiento de la bola del agitador y durante el uso. Sostenga la lata en posición vertical, a una distancia de 10 a 12 pulgadas de la superficie. Aplique capas ligeras y extensas, horizontales o verticales. Para obtener mejores resultados, use a temperaturas entre 60°F a 80°F (16°C a 27°C). Limpie el cabezal del rociador colocando la lata en posición invertida y rociando durante tres segundos.

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No pinte, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. Evite la inhalación continua de los vapores y el nebl. Use con ventilación adecuada. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. **EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de los casos, si la irritación persiste, consulte inmediatamente con un médico. **AVISO:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos —www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Acetone 67-64-1, n-Butyl Acetate 123-86-4, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Hydrocarbon Propellant 68476-68-8.



DANGER! Extremely flammable gas. Pressurized container; may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

DANGER ! Gaz extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **¡PELIGRO!** Gas extremadamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.



AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



CfD® 18156; NI CS: -9/13/18